

EINFACH UND PRAKTISCH

ISS FESTRAHMEN



ISS 110



MASSGRENZEN			
	min.	max.	Einh.
Elementbreite	* 20	220	cm
Elementhöhe	* 20	220	cm
*Aufpreis ZHA: Zusätzliche Handarbeit bei Rahmen unter 420 mm Seitenlänge			



Klapprahmen außen aufliegend, oben mit durchgehender Scharnierleiste und unten mit zwei im Rahmenprofil integrierten Magneten. Für Fenster ohne überstehenden Wetterschenkel.

PRODUKTVORTEILE

- ✓ optimaler Insektenschutz
- ✓ individuelle Maßanfertigung
- ✓ große Auswahl an Gewebearten
- ✓ Gehrung hochwertig verarbeitet
- ✓ Aluminium Kederabdeckung für elegante Optik
- ✓ hohe Stabilität
- ✓ einfaches Öffnen mit Klappscharnier
- ✓ geringes Gewicht
- ✓ hochwertiges Aluminium
- ✓ einfach nachrüstbar
- ✓ Bespannung Aussen flächenbündig



EINFACH UND PRAKTISCH

ISS FESTRAHMEN



ISS 110

Grundausrüstung	Rahmen inkl. Blende; Bürste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Fenstermontage; mit Einhängeleiste und zwei Magneten
Eigenschaften	optimaler Insektenschutz; Gewebe mit hoher Stabilität und hoher Lebensdauer; Rahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet
Rahmen	Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder
Verbindung	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen
Scharnier	Scharnierleiste; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet
Magnet	runde Magnete im Profil integriert ;inkl. rundem Halteplättchen aus verzinktem Stahl zur Stockmontage; für ein sauberes und dichtes Schließen
Bürste	qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2) oder 16 mm (Typ3); umlaufend zum Fenster; optional für Nische
Sprosse	ab 140 cm Seitenlänge ; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe; ab 100 cm Seitenlänge; Aluminiumprofil; 15 x 12 mm; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Kreuzsprossen Vertikalsprossen fix, sonst verschiebbar
Griff	Griffplatte; PVC; Standardfarben weiss, grau, schwarz; 50 x 25 mm
Blende	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem
Bespannung Standard	Standard Insektenschutzgaze
Bespannung Ausführungsoptionen	Aktivgaze; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Klarsichtgaze; Petscreen; Pollenschutzgaze; Soltisbespannung
Gestellfarben Standard	Gestell Design-Farben
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben; 02 Eloxal ähnlich; 02 HF-RAL Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
Montage	Fenstermontage; mit Einhängeleiste und zwei Magneten
Ausführungsoptionen-Zubehör	ZSP
Kombination Insektenschutz	DFSE; Softführungsschiene

PRODUKTHINWEIS