

UMLAUFENDER MONTAGERAHMEN

ISS SCHWENKRAHMEN



ISS 112D



MASSGRENZEN			
	min.	max.	Einh.
Elementbreite	120	260	cm
Elementhöhe	150	250	cm




Schwenkrahmen mit umlaufenden Montagerahmen und zwei Scharnieren mit Soft-Federschließer. Optimales Schließverhalten durch verdeckt eingebaute Magneten. Optimale und saubere Dichtheit durch umlaufende Bürsten. Drehfedern für automatisches und sanftes Schließen sind in den Scharnieren integriert. Montage z.B. direkt auf Außenrahmen, oder Außenwand bzw. in die Nische. ISS 112D Mittelschluss mit Bürstendichtung.

PRODUKTVORTEILE



- ✓ optimaler Insektenschutz
- ✓ perfekte Dichtung durch Magnetverschluss
- ✓ Soft-Federschliesser für automatisches und sanftes Schließen
- ✓ Eckverbindungen auf Gehrung gearbeitet
- ✓ Aluminium Kederabdeckung für elegante Optik
- ✓ Katzenklappe optional
- ✓ individuelle Maßanfertigung
- ✓ hochwertiges Aluminium
- ✓ hohe Stabilität
- ✓ formstabiles Glasfasergewebe
- ✓ große Auswahl an Gewebearten
- ✓ geringe Profiltiefe - schlanke Optik
- ✓ Bespannung Aussen flächenbündig



Grundausstattung	Rahmen inkl. Blende; Soft-Federschließer;Griffleiste oder Griff; Trittschutz; Bürste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Fenstermontage;optional Nischenmontage
Rahmen	Aluminium;stranggepresst;35 x 12 mm;pulverbeschichtet;auf Gehrung geschnitten;inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder
Verbindung	Eckverbinder aus Metalldruckguss;Abdeckung aus strangepressten Aluminiumprofilen
Scharnier	Aluminium;stranggepresst;eloxiert;Standardfarben silber EV1, schwarz eloxiert A6/C35;Bolzen aus nicht rostendem Stahl;inkl. Soft-Federschließer
Magnet	Magnete nicht sichtbar im Profil integriert;für ein sauberes und dichtes Schließen
Bürste	qualitativ hochwertige Dichtbürste;grau;Standard Höhe 3 mm (Typ1);umlaufend zum Fenster;optional für Nische;Mittelschluss mit Dichtbürste
Sprosse	ab 150 cm Breite;bei Ausführung ohne Griffleiste (OGL);waagrecht;Aluminiumprofil;15 x 12 mm;stranggepresst;pulverbeschichtet;mit Kunststoffverbindern;zusätzliche Sprosse;senkrecht;bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe;ab 130 cm Breite
Griffleiste	Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet;flächenbündig;78 x 12 mm;stabil mit Rahmen verschraubt;beidseitig durchgehender Griffsteg;Standardhöhe 110 cm von unten
Griff	optional (ohne Aufpreis);bei Ausführung ohne Griffleiste (OGL);Design Muschelgriff aus Edelstahl;Oberfläche gebürstet;Durchmesser 54 mm;Höhe 13 mm;inkl. Sprosse verschiebbar;optional (Aufpreis);Design Muschelgriff schwarz;Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium, Edelstahlgewebe und Soltis bei OGL nicht möglich!
Trittschutz	Aluminium ;stranggepresst;pulverbeschichtet;Höhe 10 cm;mit Rahmen verschraubt
Blende	1 mm Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet;zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen;Clipsystem
Montagerahmen	Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet;auf Gehrung geschnitten;52 x 21 mm;4-seitiger Montagerahmen;optional für Nischenmontage;Montagebohrungen Fenster (F), Nische (N), ohne (O)
Bespannung Standard	Standard Insektenschutzgaze
Bespannung Ausführungsoptionen	Aktivgaze;Aluminiumgewebe;Edelstahlgewebe;Klarsichtgaze;Petscreen;Pollenschutzgaze;Soltisbespannung
Gestellfarben Standard	Gestell Design-Farben
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben;02 Eloxal ähnlich;02 HF-RAL Farben;03 HDS-Farben;03 NCS-Farben
Montage	Fenstermontage;optional Nischenmontage
Ausführungsoptionen-Zubehör	ISS-KAKLA;ZSP
Ausführungsoption-System	ISS 112 für KLICK-RAFF;inkl. Blendenwinkel 30 x 20 mm pulverbeschichtet, an Rahmen Oberseite verschraubt

PRODUKTHINWEIS