

3-SEITIG MIT MONTAGERAHMEN ISS SCHWENKRAHMEN



ISS 113



MASSGRENZEN			
	min.	max.	Einh.
Elementbreite	42	130	cm
Elementhöhe	150	250	cm



Schwenkrahmen ohne Bodenprofil mit 3-seitigem Montagerahmen. Abdichtung zum Boden mittels einstellbarer Bürstenleiste. Zwei Scharniere mit Soft-Federschließer verbinden den Dreh-Flügel mit den Zargen. Optimales, selbstständiges und sicheres Schließen durch in den Scharnieren integrierte Drehfedern und verdeckt eingebaute Magnete. Vielfältige Abdichtmöglichkeiten durch Bürsten. Montage z.B. direkt auf Außenrahmen, oder Außenwand bzw. in die Nische. Bei ISS 113D Mittelschluss mit Bürstendichtung und Bodenanschlag.

PRODUKTVORTEILE



- ✓ optimaler Insektenschutz
- ✓ perfekte Dichtung durch Magnetverschluss
- ✓ Soft-Federschliesser für automatisches und sanftes Schließen
- ✓ Eckverbindungen auf Gehrung gearbeitet
- ✓ Aluminium Kederabdeckung für elegante Optik
- ✓ Katzenklappe optional
- ✓ individuelle Maßanfertigung
- ✓ hochwertiges Aluminium
- ✓ hohe Stabilität
- ✓ formstabiles Glasfasergewebe
- ✓ große Auswahl an Gewebearten
- ✓ geringe Profiltiefe - schlanke Optik
- ✓ Bespannung Aussen flächenbündig



ISS SCHWENKRAHMEN

ISS 113

Grundausrüstung	Rahmen inkl. Blende; Soft-Federschließer; Griffleiste oder Griff; Trittschutz; Bürste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Fenstermontage; optional Nischenmontage
Rahmen	Aluminium; stranggepresst; 35 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder
Verbindung	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen
Scharnier	Aluminium; stranggepresst; eloxiert; Standardfarben silber EV1, schwarz eloxiert A6/C35; Bolzen aus nicht rostendem Stahl; inkl. Soft-Federschließer
Magnet	Magnete nicht sichtbar im Profil integriert; für ein sauberes und dichtes Schließen
Bürste	qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); umlaufend zur Türe; optional für Nische; stabile Boden-Bürstenleiste (31 mm) verschraubt
Sprosse	ab 150 cm Breite; bei Ausführung ohne Griffleiste (OGL); waagrecht; Aluminiumprofil; stranggepresst; 15 x 12 mm; pulverbeschichtet; mit Kunststoffverbindern; zusätzliche Sprosse; senkrecht; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe; ab 130 cm Breite
Griffleiste	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; flächenbündig; 78 x 12 mm; stabil mit Rahmen verschraubt; beidseitig durchgehender Griffsteg; Standardhöhe 110 cm von unten
Griff	optional (ohne Aufpreis); bei Ausführung ohne Griffleiste (OGL); Design Muschelgriff aus Edelstahl; Oberfläche gebürstet; Durchmesser 54 mm; Höhe 13 mm; inkl. Sprosse verschiebbar; optional (Aufpreis); Design Muschelgriff schwarz; Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium, Edelstahlgewebe und Soltis bei OGL nicht möglich!
Trittschutz	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; Höhe 10 cm; mit Rahmen verschraubt
Blende	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem
Montagerahmen	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; 52 x 21 mm; 3-seitiger Montagerahmen; optional für Nischenmontage; Montagebohrungen Fenster (F), Nische (N), ohne (O); Doppeltüre ISS 113D mit Bodenanschlag
Bespannung Standard	Standard Insektenschutzgaze
Bespannung Ausführungsoptionen	Aktivgaze; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Klarsichtgaze; Petscreen; Pollenschutzgaze; Soltisbespannung
Gestellfarben Standard	Gestell Design-Farben
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben; 02 Eloxal ähnlich; 02 HF-RAL Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
Montage	Fenstermontage; optional Nischenmontage
Ausführungsoptionen-Zubehör	ISS-KAKLA; SBÜ; ZSP

ISS SCHWENKRAHMEN

ISS 113

Ausführungsoption-System

ISS 113-I;Rahmen Oben und Unten offen - nur links und rechts
Rahmenprofil;für Kombination mit Rollladen;nur in Kombination mit
DSFE Führungsschiene und neg. Einlauf;kann bis 1 cm eingeputzt
werden;Bestellhöhe = Fertige Rollladenhöhe - Kastenhöhe - 0,5
cm;Bestellbreite = Fertige Rollladenbreite

PRODUKTHINWEIS