SICHER MIT MONTAGARAHMEN

ISS SCHIEBERAHMEN

ISS 115-OGL

MASSGRENZEN			
	min.	max.	Einh.
Elementbreite	100	460	cm
Elementhöhe	100	250	cm

ISS115 Schieberahmen mit einläufigem Montagerahmen und einem Schiebeelement. ISS215 mit einläufigem Montagerahmen und zwei Schiebeelementen. Optisch großzügiger Rahmen ohne Griffleiste. Bedienung mittels elegantem Design-Muschelgriff aus Edelstahl. Rahmen vorgespannt für verbesserte Formstabilität.
Sauberer und sicherer Mittelschluss mit Magnetprofilen. Oben aufgehängtes, rollengelagertes, aushängbares Schiebeelement, einschließlich Sicherheitsausfallschutz gegen unbeabsichtigtes Ausheben des Schiebeelementes. Für die Abdichtung notwendige senkrechte flächenbündige Türrahmen bauseits beachten. Geeignet für Montagen an Wintergärten, Terrassentüren mit flächenbündigen Rahmenkonstruktionen, auf Außenwand oder Nischen.

PRODUKTVORTEILE

- ✓ individuelle Maßanfertigung
- ✓ hohe Stabilität
- ✓ geringe Profiltiefe - schlanke Optik
- ✓ Design-Muschelgriff aus Edelstahl
- ✓ Eckverbindungen auf Gehrung gearbeitet
- ✓ Aluminium Kederabdeckung für elegante Optik
- ✓ hochwertige rollengelagerte Aufhängung für verschmutzungsfreies und leichtes Gleiten
- ✓ mit Sicherheitsausfallschutz
- ✓ hochwertiges Aluminium
- ✓ große Abmessungen möglich
- ✓ große Auswahl an Gewebearten
- ✓ einfach nachrüstbar
- ✓ einfache und rasche Montage
- ✓ Bespannung Aussen flächenbündig