




MASSGRENZEN			
	min.	max.	Einh.
Elementbreite	100	460	cm
Elementhöhe	100	280	cm



Schieberahmen mit zweiläufigem Montagerahmen und zwei Schiebeelementen. Einfaches Öffnen und Schließen mittels beidseitig bedienbarer Griffleiste. Oben aufgehängte, rollengelagerte, aushängbare Schiebeelemente, einschließlich Sicherheitsausfallschutz gegen unbeabsichtigtes Ausheben der Schiebeelemente. Geeignet für die Montage an Wintergärten, Terrassentüren, auf der Außenwand oder in Nischen.

PRODUKTVORTEILE



- ✓ individuelle Maßanfertigung
- ✓ hohe Stabilität
- ✓ geringe Profiltiefe - schlanke Optik
- ✓ Eckverbindungen auf Gehrung gearbeitet
- ✓ Aluminium Kederabdeckung für elegante Optik
- ✓ hochwertige rollengelagerte Aufhängung für verschmutzungsfreies und leichtes Gleiten
- ✓ mit Sicherheitsausfallschutz
- ✓ hochwertiges Aluminium
- ✓ große Abmessungen möglich
- ✓ große Auswahl an Gewebearten
- ✓ einfach nachrüstbar
- ✓ einfache und rasche Montage
- ✓ Bespannung Aussen flächenbündig

