
ZUVERLÄSSIG BIOKLIMATISCH

EINWELLENSYSTEM

EWS



MASSGRENZEN			
	min.	max.	Einh.
Elementbreite	100	500	cm
Ausfall	150	500	cm
Fläche		25	m²

Gegenzuganlage zur Beschattung von kleinen bis mittelgroßen waagrechten oder schrägen Flächen. Antriebseinheit in der Tuchwelle mit seitlichen Führungsseilen und Ausfallprofil aus Aluminium. Tuchlängenausgleich über innovatives Zweiwellensystem (Koaxial-Technik). Bedienung über einen Elektroantrieb. Optional mit passendem Regenschutzdach.

PRODUKTVORTEILE

- ✓ schlichtes und geradliniges Design
- ✓ große Abmessungen möglich
- ✓ individuelle Maßanfertigung
- ✓ innovative Koaxialtechnik für optimale Tuchspannung
- ✓ 5 Jahre Garantie auf Motor
- ✓ große Farbauswahl an hochwertigen Stoffen
- ✓ stabile Konstruktion aus hochwertigem Aluminium
- ✓ selbsttragende Antriebseinheit mit Abstandshaltern



EINWELLENSYSTEM

EWS

Grundausstattung	Tuchwelle; Ausfallprofil; Konsole; Bespannung; Antrieb Standard: ME9; Motoranschluss: 0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 4-adrig, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Gestellfarben Standard	RAL7016m;RAL8019m;RAL9006m;RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen;100% Premiumacryl;spinndüsengefärbt;Öl- und schmutzabweisend;schimmelabweisend;hohe UV-Stabilität;Naht in Ausfallrichtung verschweißt
Bespannung Preisgruppe 1	30A;314;315;320;364;393
Bespannung Preisgruppe 2	338;385;386;Soltis 86;Soltis 92;Soltis 96
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Antrieb Standard	ME9
Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 4-adrig, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Technik	Antriebseinheit selbsttragend;Montage über Abstandhalter;motorbetrieben;Koaxialtechnik (Zweiwellen-System)
Tuchwelle	Flachnutwelle;rollgeformt;aus verzinktem Stahl;Ø 90 mm
Konsole	Neigungswinkelverstellung;Konsole für Wandmontage;Konsole für Deckenmontage;Konsole für Nischenmontage
Führungsschiene	Seilführung;Dyneema-Zugseil 2,5 mm
Ausfallprofil	Aluminium;stranggepresst;oval 95 x 33 mm bis Breite 350 cm;dreieckig 126 x 86 mm über Breite 350 cm;pulverbeschichtet;seitliche Endkappen aus Aluminium-Druckguss;integrierte Regenrinne für Wasserablauf;Auslauftrichter des Zugseils aus reibungsarmen Spezial-Gleitlagerwerkstoff
WWK	1
Montage	Wandmontage;Deckenmontage;Nischenmontage
Ausführungsoptionen-Zubehör	APMS-MB;EWS-RDM
PRODUKTHINWEIS	