INNOVATIVE TECHNIK

FENSTERMARKISE

FST



MASSGRENZEN			
	min.	max.	Einh.
Elementbreite	65	325	cm
Elementhöhe	65	250	cm
Fläche		8,1	m^2

Senkrechtmarkise mit Stabführung zur Montage vor der Fassade.
Der Führungsstab aus Edelstahl, Ø 10 mm wird unten mit Abstandshaltern und oben mit Seitenlagern an der Fassade befestigt. Fallrohr als stranggepresstes Profilrohr, Ø 35 mm, mit integrierter Stoffnut. Die Befestigung des Stoffes erfolgt über ein PVC-Kederprofil. Die Verbindung zum Führungsstab erfolgt mittels Polyamidgleitern, die beweglich mit dem Fallrohr verbunden sind um eine sanftes Auf- und Abfahren zu gewährleisten. Das Fallrohr ist mit einem entsprechenden Gewicht aus feuerverzinktem Stahl oxydations- und verschiebungssicher zu versehen. Der Antrieb erfolgt über ein Kurbelgetriebe oder gegen Aufpreis mit einem Elektromotor.

PRODUKTVORTEILE

- ✓ optimaler Blend- und Hitzeschutz
- ✓ hoher Komfort: Wind-, Sonnen-, Temperatur- und/oder Regensensor möglich
- ✓ Tuch durch Kassette vor Nässe und Verschmutzung sicher geschützt
- ✓ individuelle Maßanfertigung
- ✓ einfacher Stofftausch mit Schnellwechselkeder
- ✓ stabile Konstruktion aus hochwertigem Aluminium
- ✓ große Farbauswahl an hochwertigen Stoffen

FENSTERMARKISE

FST

Grundausstattung	Kassette; Führungsschiene; Ausfallprofil; Bespannung; Antrieb Standard: Kurbel; :
Technik	Antriebseinheit selbsttragend;Schneckenradgetriebe mit Untersetzung 6:1;Montage über Konsolen;Stabführung aus Edelstahl Ø 10 mm;optional mit Motor oder Funkmotor;Koppelung möglich;bis max. 3 Anlagen gekoppelt über einen Motor
WWK	2
Tuchwelle	aus verzinktem Stahl;rollgeformt;Ø 63 mm
Kassette	2 mm starkes Aluminium;stranggepresst;einteilig;Oberfläche pulverbeschichtet;Abmessung 142 x 108 mm;Seitenlager aus Aluminium -Druckguss
Seitenteil	Aluminium-Druckguss;pulverbeschichtet
Ausfallprofil	Aluminium;pulverbeschichtet;Ø 35 mm
Gestellfarben Standard	RAL7016m;RAL8019m;RAL9006m;RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen;100% Premiumacryl;spinndüsengefärbt;Öl- und schmutzabweisend;schimmelabweisend;hohe UV-Stabilität;Naht in Ausfallrichtung verschweißt;Tuchbreite = Rasterbreite - 9,5 cm
Bespannung Preisgruppe 1	314;315;320;364;393
Bespannung Preisgruppe 2	338;385;386;Soltis 86;Soltis 88;Soltis 92;Soltis 96;Soltis B92;Twilight PEARL 297
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Konsole	Aluminium Konsole für Wandmontage;110 x 25 mm;optional;Konsole für Nischenmontage;Konsole für Deckenmontage
Antrieb Standard	Kurbel
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	FMM4-IO;FMM5-IO;MM4;MM5
Montage	Fenstermontage;Fassadenmontage
PRODUKTHINWEIS	Senkrechtmarkise mit Seilführung nicht in Durchgangsbereichen oder frei zugänglichen Bereichen montieren – Verletzungsgefahr.