PERFEKTER SCHATTENSPENDER

MALTA

MAL



MASSGRENZEN			
	min.	max.	Einh.
Elementbreite	100	450	cm
Ausfall	100	600	cm
Fläche		40	m^2
Neigungswinkel	6°-45°		
Bogenradius	20 cm		
Bodenwinkel	min. 96°		

Gebogene Wintergartenbeschattung mit zusätzlichem drehbar gelagerten Umlenkrohr Ø 63 mm im Bogen, als Gegenzuganlage für waagerechte und schräge bzw. mittlere und große Glasflächen. Selbsttragende Antriebseinheit mit 2-teiliger Aluminiumkassette (obere Abdeckung abnehmbar), seitliche Führungsschienen und Ausfallprofil aus Aluminium, zusätzliche Windsicherung und Distanzrohr ab 351 cm Ausfall. Längenausgleich über Zweiwellensystem (Koaxial - Technik), Tuchwelle aus verzinktem Stahlblech, mit innenliegender Antriebswelle aus Aluminium. Montage über Abstandshalter. Bedienung mittels Elektroantrieb. Möglichkeit der Montage von mehreren Anlagen nebeneinander, Grundfeld (GF) mit zwei Führungsschienen, Zusatzfeld (ZF) mit einer Führungsschiene. Kopplung von max. 2 Anlagen (max. Gesamtbreite 800 cm, max. Gesamtfläche 40 m^2) mit einem Elektroantrieb.

PRODUKTVORTEILE

- ✓ hervorragender Wärme- und Lichtschutz
- ✓ selbsttragende Antriebseinheit mit Abstandshaltern
- ✓ große Abmessungen möglich
- ✓ innovative Koaxialtechnik für optimale Tuchspannung
- ✓ gebogene Anlage mit Umlenkrohr
- ✓ koppelbar
- ✓ stabile Konstruktion aus hochwertigem Aluminium
- ✓ individuelle Maßanfertigung
- ✓ hohe Widerstandsfähigkeit von Tuch und Gestell
- ✓ 5 Jahre Garantie auf Motor
- ✓ große Farbauswahl an hochwertigen Stoffen



PERFEKTER SCHATTENSPENDER

MALTA

MAL

Grundausstattung	Kassette; Führungsschiene; Ausfallprofil;Abstandhalter; Bespannung; Antrieb Standard: ME9; Motoranschluss: 0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 4-adrig, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Gestellfarben Standard	RAL7016m;RAL8019m;RAL9006m;RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen;100% Premiumacryl;spinndüsengefärbt;Öl- und schmutzabweisend;schimmelabweisend;hohe UV-Stabilität;Naht in Ausfallrichtung verschweißt;Tuchbreite = Rasterbreite - 12 cm
Bespannung Preisgruppe 1	30A;314;315;320;364;393
Bespannung Preisgruppe 2	338;385;386;Soltis 86;Soltis 88;Soltis 92;Soltis 96
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Antrieb Standard	ME9
Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 4-adrig, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	E-FME8;E-ME9;FME8-IO
Technik	Antriebseinheit selbsttragend;Montage über Abstandhalter;motorbetrieben;Koppelung möglich;Koaxialtechnik (Zweiwellen-System)
Tuchwelle	Flachnutwelle;rollgeformt;aus verzinktem Stahl;Ø 90 mm
Kassette	2 mm starkes Aluminium;stranggepresst;zweiteilig;obere Abdeckung abnehmbar;Abmessung ca. 235 x 180 mm
Führungsschiene	Aluminium;stranggepresst;59 x 64 mm;Oberfläche pulverbeschichtet;inkl. Aluminium-Endkappe;Standard-Biegeradius R = 200 mm (Sonderradien auf Anfrage);Biegewinkel / Öffnungswinkel ≥ 96°;mitdrehendes Umlenkrohr Ø = 63 mm im Bogen montiert
Ausfallprofil	Aluminium;stranggepresst;110 x 70 mm;pulverbeschichtet;seitliche Endkappen aus Aluminium-Druckguss;integrierte Regenrinne für Wasserablauf
Abstandhalter	Aluminium;Sonderlänge (Aufpreis);Höhe verstellbar +/- 7 mm;bis 351 cm Ausfall 2 Stk, darüber 3 Stk je Schiene;Standardlänge 80, 100 und 130 mm
Distanzrohr	über 350 cm Ausfall inkludiert;Aluminium stranggepresst D = 50 mm;Oberfläche pulverbeschichtet;Befestigung an der unteren Nut der Führungsschiene
Windsicherung	über 350 cm Ausfall inkludiert;Aluminium stranggepresst D = 50 mm;Oberfläche pulverbeschichtet;Befestigung an der oberen Seite;Schutz vor starker Windbelastung
Achsmass Einzelanlage	= Rasterbreite
Neigungswinkel	6°-45°
WWK	2
Montage	Montage auf Abstandhaltern
Ausführungsoptionen-Zubehör	AHS;APMS-MB;PAF;ZBG;ZBZ

PRODUKTHINWEIS