




WÄRMETECHNISCHE WERTE						
Kastengrößen	30,0	36,5	38,0	40,0	42,0	50
USB, W/(m ² K)	0,47	0,36	0,35	0,34	0,33	0,30
Lsb2D, W/(mK)	0,141	0,109	0,105	0,101	0,098	0,090
fRsi	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Psi, W/(mK)	0,141	0,108	0,105	0,102	0,099	0,090



Konstruktion unter Verwendung von Lambdapor und Polyurethane. Der ISO ROLLRAFF wärme- und schalldämmende Isolations- und Schalldämmkasten über dem Fenster oder in baulich vorgesehene Aussparungen als Aufsatzelement zum nachträglichen Verputzen / Verkleiden. Raumseitig geschlossen: Komplettierung und Revision erfolgen von außen. Kostenreduzierung und Zeitersparnis durch wegfallende Sturzisolierung. Möglichkeit von unterschiedlichen Komplettierungen mit Rollläden, Raffstore oder Markise in Kombination mit VALETTA Insektenschutzsystemen. Rollladenmontage auf vorbereiteten Seitendeckel; Jalousie/Raffstore Befestigung auf stabiler 4,5cm starken ISO-Trägerplatte.

PRODUKTVORTEILE



- ✓ hohe Flexibilität
- ✓ hohe Stabilität
- ✓ energiesparend
- ✓ verrottungsfest
- ✓ 100% aus recyclebaren Materialien
- ✓ geringes Gewicht
- ✓ idealer Putzträger
- ✓ schwer entflammbar lt. DIN 4102/B1
- ✓ atmungsaktiv, keine Schweißwasserbildung
- ✓ individuelle Maßanfertigung
- ✓ einfache und rasche Montage
- ✓ perfekte Basis für Fenstermontage
- ✓ durchgängig schwarze Innenauskleidung
- ✓ Sturzhintermauerung entfällt



Grundausrüstung	Sturzkasten; Auflager: Standard 120 mm;wärmegeklämt; Schachtauslass: 140;optional;150; Putzträger: ISO-Material 15 mm; Putznase; Fensteranschlagleiste: 35 / 35 mm;schwarz; Seitenteil: 30 mm Lambdapor EPS W30;für Rollladenlager vorbereitet
Gewicht	14,5 - 19 kg / lfm
Material	Konstruktionswerkstoffe auf Polyurethanbasis mit geringem Anteil an Thermoplasten und Hilfsstoffen in Verbindung mit Lambdapor Wärmedämmmaterial;
Putzträger	ISO-Material 15 mm
Putznase	Aluminium;stranggepresst;2 mm;blank;optional;pulverbeschichtet
Seitenteil	30 mm Lambdapor EPS W30;für Rollladenlager vorbereitet
Auflager	Standard 120 mm;wärmegeklämt
Schachtauslass	140;optional;150
Fensteranschlagleiste	35 / 35 mm;schwarz
Gestellfarben Standard	A6C0;blank;weiss
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben
Ausführungsoptionen-Zubehör	I-GH;I-HZB100-RORA;I-SFE100-RORA;I-SRB100-RORA;I-SRB50-RORA
Komplettierung	AA50;CA50;DA50;ISO-KRO-P38;ISO-KRO- T39;RA65;RA75;RA80;RA80F;RA90;RA93
Kombination Insektenschutz	Festrahmen;ISR;Insektenschutz-Plisse;Schieberahmen;Schwenkrahmen
Montage	versetzt im Mauerwerk mit Auflager

PRODUKTHINWEIS