



MASSGRENZEN			
	min.	max.	Einh.
Elementbreite	200	440	cm
Elementhöhe	180	350	cm
Fläche Motor		12	m ²



SI-TOR von VALETTA ist ein Rolllortorsystem, dass erhöhten Schutz gegen Einbruch und vor Unwetter bietet. Der sehr kleine Rollladenkasten von nur 16,5 cm bei 2,35 m Elementhöhe ermöglicht dezente Lösungen bei gleichzeitig großen Breiten und höchster Windwiderstandsklasse. Das SI-TOR ist ein hochwertiges Komplettsystem und die Optimale Lösung für Carports und Garagen bis maximal 4,40 m Breite (bei 2,40 m Durchfahrtshöhe) um unbefugtes Betreten von Parkbereichen und Vandalismus zu verhindern. Das SI-TOR findet seinen Einsatz im Außenbereich, aber auch in der Innenraumanwendung. Das System wird so als Einbruch- und Zutrittssicherung im Innenbereich, direkt hinter dem inneren Fenstersturz, bzw. hinter der Maueröffnung, montiert. So erreicht der Anwender eine zusätzliche Sicherung der Räume oder Geschäftslokale bzw. der Schaufenster.

PRODUKTVORTEILE



- ✓ hohe Sicherheit gegen Einbruch
- ✓ komplett stabiles stranggepresstes Rollladensystem
- ✓ schlagfest und stossfest
- ✓ mit Sicherheitsarretierung
- ✓ Hochschiebesicherung durch Motorbremse
- ✓ geringer Platzbedarf durch geringen Ballendurchmesser
- ✓ sturmsicher - WWK 6
- ✓ Oberfläche High-Quality (HQ) hochabriebfest beschichtet
- ✓ stabile Konstruktion aus hochwertigem Aluminium
- ✓ große Abmessungen möglich
- ✓ Bürstendichtung für geräuscharmen Lauf
- ✓ individuelle Maßanfertigung

Grundausrüstung	Kasten: stranggepresst;Aluminium;2 mm;geschlossener Kasten;Revision von vorne;Form RTI, VTI, VT190°;Kasten 205 bei VTI, VT190° Revision zweiteilig; Führungsschiene:Aluminium;stranggepresst;76 x 32 mm;mit Kammer für Sicherheitsarretierung;Oberfläche pulverbeschichtet;mit Soft-Fin Bürsteneinlage; Behangtyp Standard: SI-T1-8; Antrieb Standard:
Kasten	stranggepresst;Aluminium;2 mm;geschlossener Kasten;Revision von vorne;Form RTI, VTI, VT190°;Kasten 205 bei VTI, VT190° Revision zweiteilig
Führungsschiene	Aluminium;stranggepresst;76 x 32 mm;mit Kammer für Sicherheitsarretierung;Oberfläche pulverbeschichtet;mit Soft-Fin Bürsteneinlage
Gestellfarben Standard	Gestell Design-Farben
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben;02 Eloxal ähnlich;02 HF-RAL Farben;03 HDS-Farben;03 NCS-Farben
Wellenverbinder	1. Lamelle auf Welle verschraubt
Behang	Aluminiumprofil;stranggepresst;einwandig;Sicherheitsarretierung verschraubt;hochabriebfeste Pulverbeschichtung in High-Quality (HQ);1. Lamelle auf Welle verschraubt;optional;mit Stanzung 6 x 7 mm
Behangtyp Standard	SI-T1-8
Behangtyp Ausführungsoptionen	GPR;GPRG
Profilfarben Standard	RAL7016 HQ;RAL9006 HQ;RAL9016 HQ
Endleiste	Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet;50 x 13 mm;optional;Schliesskantensicherung (EKL)
Antrieb Standard	M50
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	NHK84;ROLLIXO-IO
Motoranschluss	2,5 m Motoranschlusskabel, offenes Ende
Kabelposition Ausführungsoptionen	1 hinten unten (Standard);2 hinten oben;3 hinten mitte;4 oben vorne;5 oben hinten;6 vorne oben;8 seitlich oben;9 seitlich unten;10 durch Führungsschiene

PRODUKTHINWEIS