VALENCIA INNEN

VALI

MASSGRENZEN			
	min.	max.	Einh.
Elementbreite	90	450	cm
Ausfall	100	450	cm
Fläche		20	m²
Neigungswinkel	0°-45°		

Wintergartenbeschattung für den Innenbereich als Gegenzuganlage für waagerechte und schräge bzw. kleine und mittlere Flächen unter Glas. Antriebseinheit mit 2-teiliger Aluminiumkassette (obere Abdeckung abnehmbar). Seitliche Führungsschienen und Ausfallprofil aus Aluminium. Längenausgleich und optimale Tuchspannung über innovative Koaxialtechnik. Freitragende Antriebseinheit mit Montage über Abstandshalter. Bedienung mittels integriertem Elektroantrieb.

PRODUKTVORTEILE

- ✓ hervorragender Wärme- und Lichtschutz
- ✓ selbsttragende Antriebseinheit mit Abstandshaltern
- ✓ innovative Koaxialtechnik für optimale Tuchspannung
- ✓ stabile Konstruktion aus hochwertigem Aluminium
- ✓ individuelle Maßanfertigung
- ✓ hohe Widerstandsfähigkeit von Tuch und Gestell
- ✓ 5 Jahre Garantie auf Motor
- ✓ große Farbauswahl an hochwertigen Stoffen

VALENCIA INNEN

VALI

Grundausstattung	Kassette; Führungsschiene; Ausfallprofil; Abstandhalter; Bespannung; Antrieb Standard: ME8ME9; Motoranschluss: 0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 4-adrig, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Gestellfarben Standard	RAL7016m;RAL8019m;RAL9006m;RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen;100% Premiumacryl;spinndüsengefärbt;Öl- und schmutzabweisend;schimmelabweisend;hohe UV-Stabilität;Tuchbreite = Rasterbreite - 9 cm;Naht in Ausfallrichtung verschweißt
Bespannung Preisgruppe 1	30A;314;315;320;364;393
Bespannung Preisgruppe 2	338;385;386;Soltis 86;Soltis 88;Soltis 92;Soltis 96
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Antrieb Standard	ME8;ME9
Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 4-adrig, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	E-FEI;FME8-IO;MFEI-IO
Technik	Antriebseinheit selbsttragend;Montage über Abstandhalter;motorbetrieben;Koaxialtechnik (Zweiwellen-System)
Tuchwelle	Flachnutwelle;rollgeformt;aus verzinktem Stahl;Ø 90 mm
Kassette	2 mm starkes Aluminium;stranggepresst;zweiteilig;obere Abdeckung abnehmbar;Abmessung ca. 235 x 145 mm
Führungsschiene	Aluminium;stranggepresst;34 x 49 mm;Oberfläche pulverbeschichtet;inkl. Aluminium-Endkappe;bei Mehrfachanlage mit Y-Abstandhalter
Ausfallprofil	Aluminium;stranggepresst;110 x 70 mm;pulverbeschichtet;seitliche Endkappen aus Aluminium-Druckguss;integrierte Regenrinne für Wasserablauf
Abstandhalter	Aluminium;Standardlänge 80, 100 und 130 mm;Sonderlänge (Aufpreis);Sonderlänge bis max. 400 mm;Höhe verstellbar +/- 7 mm;bis 351 cm Ausfall 2 Stk, darüber 3 Stk je Schiene;alternativ mit Nischen-Konsole oder Nischen-Winkel;zweifach Einzel- oder Y-Doppelabstandhalter ab 130 mm bis max. 200 mm;DAH-I ab 80 mm bis max. 200 mm (Aufpreis)
Neigungswinkel	0°-45°
WWK	2
Montage	Montage auf Abstandhaltern;optional Nischenmontage
Ausführungsoptionen-Zubehör	AHN-K;AHN-W;APMS-MB;DAH-I
PRODUKTHINWEIS	