

ISS SCHWENKRAHMEN

ISS 130R



MASSGRENZEN			
	min.	max.	Einh.
Elementbreite	42	130	cm
Elementhöhe	160	250	cm



Schwenkrahmen für die Kombination mit einem Rollladen mit Führungsschiene DFSI. Die schlanke Ausführung kann zwischen Rollladen und Tür platziert werden. Abmessungen beziehen sich auf das fertige Rollladenmass, somit hat man einfache Masssicherheit. Die Abdichtung erfolgt dreiseitig mit einer Bürste und zum Boden mittels unterer Bodenbürste. Zwei Scharniere mit Soft-Federschliesser verbinden den Drehflügel mit der DFSI Führungsschiene. Optimales, selbstständiges und sicheres Schließen durch in den Scharnieren integrierte Drehfedern und verdeckt eingebauter Magnete. Optimale Abdichtung durch umlaufende Bürste.

PRODUKTVORTEILE



- ✓ optimaler Insektenschutz
- ✓ perfekte Dichtung durch Magnetverschluss
- ✓ Soft-Federschliesser für automatisches und sanftes Schließen
- ✓ Eckverbindungen auf Gehrung gearbeitet
- ✓ Aluminium Kederabdeckung für elegante Optik
- ✓ Bespannung Aussen flächenbündig
- ✓ einfach mit Rollladen bestellen - kein Ausmessen notwendig
- ✓ individuelle Maßanfertigung
- ✓ hochwertiges Aluminium
- ✓ hohe Stabilität
- ✓ formstabil Glasfasergewebe
- ✓ große Auswahl an Gewebearten
- ✓ geringe Profiltiefe - schlanke Optik



ISS SCHWENKRAHMEN

ISS 130R

Grundausrüstung	Rahmen inkl. Blende; Soft-Federschließer; Griffleiste; Trittschutz; Bürste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard;
Rahmen	Aluminium;stranggepresst;35 x 12 mm;pulverbeschichtet;auf Gehrung geschnitten;inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder
Verbindung	Eckverbinder aus Metalldruckguss;Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen
Scharnier	Aluminium;stranggepresst;eloxiert;Standardfarben silber EV1, schwarz eloxiert A6/C35;Bolzen aus nicht rostendem Stahl;inkl. Soft-Federschließer
Magnet	Magnete nicht sichtbar im Profil integriert;für ein sauberes und dichtes Schließen
Bürste	qualitativ hochwertige Dichtbürste;grau;unten;Höhe 14 mm;Höhe 18 mm (optional);seitlich und oben;Höhe 10 mm (Typ5);umlaufend zum Türstock Höhe 3 mm (Typ1)
Griffleiste	Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet;flächenbündig;78 x 12 mm;stabil mit Rahmen verschraubt;beidseitig durchgehender Griffsteg;Standardhöhe 110 cm von unten
Trittschutz	Aluminium ;stranggepresst;pulverbeschichtet;Höhe 10 cm;mit Rahmen verschraubt
Blende	1 mm Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet;zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen;Clipsystem
Bespannung Standard	Standard Insektenschutzgaze
Bespannung Ausführungsoptionen	Aktivgaze;Aluminiumgewebe;Edelstahlgewebe;Klarsichtgaze;Petscreen;Pollenschutzgaze;Soltisbespannung
Gestellfarben Standard	Gestell Design-Farben
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben;02 Eloxal ähnlich;02 HF-RAL Farben;03 HDS-Farben;03 NCS-Farben
Montage	auf Rollladenführungsschiene DFSI

PRODUKTHINWEIS