



MASSGRENZEN			
	min.	max.	Einh.
Ausfall	120	140	cm
Höhe	137	157	cm
Tuchlänge	170	200	cm
Elementbreite	75	600	cm
Neigungswinkel	110°		



Fallarmmarkise LOGGIA mit gekröpftem Fallarm in zwei unterschiedlichen Längen zur Beschattung von Fenster oder Balkon. Ausstellung bis zu einer maximalen Neigung von 110°. Armlager mit integriertem Drehpunkt als Wand- und Nischenbefestigung in Aluminiumdruckguss ausgebildet. Die Fallschiene aus stranggepresstem Aluminium (Ø 60 mm), mit integrierter Nut zur Befestigung des Stoffes mittels Keder. Der Antrieb erfolgt über eine manuelle Kurbelbedienung oder optional mit einem Elektromotor. Die Befestigung kann als Wand-, Decken- oder Nischenmontage ausgeführt werden.

PRODUKTVORTEILE



- ✓ perfekter Sicht- und Blendschutz
- ✓ große Abmessungen möglich
- ✓ 5 Jahre Garantie auf Kurbel und Motor
- ✓ große Farbauswahl an hochwertigen Stoffen
- ✓ individuelle Maßanfertigung
- ✓ schlichtes und geradliniges Design



Neigungswinkel	110
Gewicht	ca. 8 kg/m
Grundausstattung	Tuchwelle; Seitenteil; Ausfallprofil; Bespannung; Kurbel; Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage; oder; Konsole für Nischenmontage; pulverbeschichtet; Aufpreis; Konsole für Deckenmontage
Technik	Antriebseinheit selbsttragend; Montage über Konsolen; Schneckenradgetriebe mit Untersetzung 3:1; Wartungsfrei
WWK	2
Tuchwelle	Rundnutwelle; Ø 78 mm; aus verzinktem Stahl
Kassette	optional; Abdeckung; 2 mm starkes Aluminium; einteilig; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet
Seitenteil	Aluminium-Druckguss; pulverbeschichtet
Gelenkarme	Aluminium; pulverbeschichtet
Ausfallprofil	Aluminium; Ø 60 mm; stranggepresst; pulverbeschichtet
Gestellfarben Standard	DB703 glatt; RAL8019m; RAL9006g; RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; spinndüsengefärbt; Öl- und schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität; Naht quer zur Ausfallrichtung; bei Wand- und Deckenmontage; Tuchbreite = Markisenbreite - 14 cm; bei Nischenmontage; Tuchbreite = Markisenbreite - 15 cm
Bespannung Preisgruppe 1	314; 315; 320; 364; 393
Bespannung Preisgruppe 2	338; 385; 386; Screen 295; Screen 299; Soltis 86; Soltis 88; Soltis 92; Soltis 96; Twilight PEARL 297
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Konsole	Aluminium Konsole für Wandmontage; oder; Konsole für Nischenmontage; pulverbeschichtet; Aufpreis; Konsole für Deckenmontage
Antrieb	Getriebe mit 3:1 Untersetzung; wartungsfrei; optional Motor drahtgebunden oder Funkmotor
Antrieb Standard	Kurbel
Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, inkl. STAS3
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	FME8-IO; M8
Ausführungsoptionen-Zubehör	AAB; NKO; WDK
Montage	Wandmontage; Deckenmontage; Nischenmontage
PRODUKTHINWEIS	Koppelung nicht möglich. Optimal Bedienung von Vorne. Die Anlage darf bei starken Windeinflüssen nicht eingesetzt werden!