



STOFFÜBERSICHT PLISSEE



- | ANSPRECHENDES DESIGN DURCH SCHLICHTE UND MODERNE OPTIK
- | GROSSE FARBAUSWAHL AN HOCHWERTIGEN STOFFEN
- | OPTIMALER BLENDSCHUTZ
- | INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG













-  Dessin Nummer
-  Material
-  Stoffbreite in cm

Qualitäten:

-  Polyester
-  Trevira CS
-  Polyester / Viskose
-  nachhaltig produzierte Qualität aus recycelten Materialien

Ausrüstung: rückseitige Beschichtung

-  Perlex / Perlmutt
-  Alu bedampft
-  fungizid und bakteristatisch

Transparenzgrade:

-  transparent
-  halbtransparent
-  abdunkelnd
-  verdunkelnd
-  R = Lichtreflektion
-  A = Lichtabsorption
-  T = Lichttransmission

FC-Wert Abminderungsfaktor einer Sonnenschutzvorrichtung

Extras:

-  Bildschirmarbeitsplatz geeignet
-  schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
-  Stoffgewicht g/m²
-  Stoffdicke in mm
-  Lichtechtheit
-  Feuchtraum geeignet
-  Nachhaltig schön - 5-Zero-Green
-  Oeko-Tex® Standard 100 gefertigt

Pflege:

-  feucht abwischbar
-  Handwäsche 30°
-  abbürsten



schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

Eine wichtige Industrienorm für schwer entflammbare Baustoffe ist die DIN 4102 B1. Sie beschreibt Baustoffe, deren Abbrennen in einer definierten Zeit verhindert werden soll. In dieser Zeit dürfen die Baustoffe nur glimmen, glühen nicht und entwickeln dadurch keine zündbaren, toxisch gefährlichen Gase.



Nachhaltig schön - 5-Zero-Green

Bezogen auf alle fünf Umweltkriterien: Energieverbrauch, Wasser- und Luftverschmutzung, Einsatz recycelter Materialien und Abfallaufkommen hinterlässt die schwedische Produktion dieser Stoffe eine ökologische Null-Bilanz. Hierfür wird eine systematische Vorgehensweise genutzt, um so früh wie möglich ökologische Aspekte in den Produktplanungs- und den Produktherstellungsprozess einzubeziehen. Textiler Sicht- und Sonnenschutz ist teilweise sehr großflächig und kann das Raumklima deutlich beeinflussen. Heimtextilien mit dem Öko-Tex Label dünsten keine Schadstoffe aus.



Das Zertifikat kennzeichnet Produkte, die von den unabhängigen Prüfinstituten der OEKO-TEX® Gemeinschaft erfolgreich auf über 100 gesundheitsrelevante Parameter getestet wurden.



Lichtechtheit

Hierbei wird die Widerstandsfähigkeit von Textilien durch Lichteinwirkung gemessen. Die Klassifizierung der Norm DIN 54004 ist Stufe 1 als geringe und Stufe 8 als höchste Lichtechtheit.

FC-Wert

Abminderungsfaktor des g-Wertes mit Fensterdekoration. Je niedriger die Klasse, desto höher die Effizienz und damit die Einsparung.

	FC-Werte	Verbesserung der thermischen Raumbehaglichkeit
1	0,20 - 0,39	sehr hoch
2	0,40 - 0,59	hoch
3	0,60 - 0,79	mittel
4	0,80 - 0,89	gering
5	<0,90	neutral

DIN EN 14501



Klassifizierung nach
DIN EN 14501

								Durchsicht	Sichtschutz	Blendschutz	Verdunklung	Wärmeschutz										FC-Wert	Seite
	PG		B x H in cm	R	A	T	N							in mm	in g/m ²								
10049	1	PES	240	54	31	15	N	0	3	2	-	-	-	☀	0,32	150	4-5	☀	-	☞	x	-	7
10050	1	PES	240	47	47	6	NOW	0	2	3	-	-	-	☀	0,32	150	4-5	☀	-	☞	x	-	9
10051	1	PES	240	49	45	6	NOW	0	3	2	-	-	-	☀	0,32	150	4-5	☀	-	☞	x	-	12
10052	1	PES	240	47	8	45	-	1	3	2	0	1	-	☀	0,15	100	5-6	-	x	☞	x	0,67	2
15680	1	PES	230	65	4	31	-	-	-	-	-	-	-	☀	0,15	100	5	☀	-	☞	x	-	1
15682	1	PES	230	61	12	27	-	-	-	-	-	-	-	☀	0,15	100	5	☀	-	☞	x	-	16
15683	1	PES	230	42	38	20	N	-	-	-	-	-	-	☀	0,15	100	5	☀	-	☞	x	-	19
15690	1	PES	240	67	2	31	-	-	-	-	-	-	-	☀	0,15	95	5	☀	-	☞	x	-	1
15691	1	PES	240	62	9	29	-	-	-	-	-	-	-	☀	0,15	95	5	☀	-	☞	x	-	6
15692	1	PES	240	63	10	27	-	-	-	-	-	-	-	☀	0,15	95	5	☀	-	☞	x	-	7
15693	1	PES	240	44	36	20	N	-	-	-	-	-	-	☀	0,15	95	5	☀	-	☞	x	-	19
15700	1	PES	240	66	10	24	-	-	-	-	-	-	-	☀	0,16	95	5	☀	-	☞	x	-	2
15701	1	PES	240	62	11	27	-	-	-	-	-	-	-	☀	0,16	95	5	☀	-	☞	x	-	6
15702	1	PES	240	56	18	26	-	-	-	-	-	-	-	☀	0,16	95	5	☀	-	☞	x	-	16
15703	1	PES	240	51	40	9	N	-	-	-	-	-	-	☀	0,16	95	5	☀	-	☞	x	-	17
25000	2	PES	210	24	4	72	-	3	1	0	-	1	-	☀	0,2	60	5	☀	x	☞	-	0,47	5
25010	2	PES	240	67	33	0	NOSW	-	-	-	-	-	-	☀	0,3	240	5	-	-	☞	x	-	20
25011	2	PES	240	67	33	0	NOSW	-	-	-	-	-	-	☀	0,3	240	5	-	-	☞	x	-	22
25012	2	PES	240	67	33	0	NOSW	-	-	-	-	-	-	☀	0,3	240	5	-	-	☞	x	-	21
25021	2	PES	240	67	15	18	N	1	3	3	0	1	-	☀	0,25	150	6-7	☀	x	☞	x	0,56	2
25036	2	PES	240	64	20	16	N	1	3	3	0	1	-	☀	0,25	150	6-7	☀	x	☞	x	0,6	10
25037	2	PES	240	58	24	18	N	1	3	3	0	1	-	☀	0,25	150	6-7	☀	x	☞	x	0,63	8
25057	2	PES	238	66	5	29	-	0	2	0	-	-	-	☀	0,23	160	5-6	-	x	☞	x	0,52	11
25075	2	PES	238	58	10	32	-	0	2	0	-	-	-	☀	0,23	160	5-6	-	x	☞	x	0,55	12
25099	2	PES	240	62	22	16	N	1	3	3	0	1	-	☀	0,25	150	6-7	☀	x	☞	x	0,59	16
25127	2	PES	240	74	26	0	NOSW	-	-	-	-	-	-	☀	0,35	225	5-6	-	-	☞	x	-	22
25128	2	PES	240	72	28	0	NOSW	-	-	-	-	-	-	☀	0,35	225	5-6	-	-	☞	x	-	21
25129	2	PES	240	79	21	0	NOSW	-	-	-	-	-	-	☀	0,35	225	5-6	-	-	☞	x	-	20
25130	2	PES	240	71	29	0	NOSW	-	-	-	-	-	-	☀	0,35	225	5-6	-	-	☞	x	-	21
25131	2	recyc. PES	240	47	30	23	-	0	2	1	1	0	-	☀	0,13	85	6-7	☀	x	☞	x	0,72	15
25132	2	recyc. PES	240	34	51	15	N	1	2	2	1	0	-	☀	0,13	85	6-7	☀	x	☞	x	0,78	13
25133	2	recyc. PES	240	52	24	24	-	0	2	1	1	1	-	☀	0,13	85	6-7	☀	x	☞	x	0,72	13
25134	2	recyc. PES	240	57	7	36	-	2	2	0	1	1	-	☀	0,13	85	6-7	☀	x	☞	x	0,7	11
25135	2	recyc. PES	240	45	31	24	-	0	2	1	1	0	-	☀	0,13	85	6-7	☀	x	☞	x	0,74	9
25136	2	recyc. PES	240	30	64	6	NOW	0	2	0	1	0	-	☀	0,13	85	6-7	☀	x	☞	x	0,81	9
25137	2	recyc. PES	240	27	63	10	N	0	2	0	1	0	-	☀	0,13	85	6-7	☀	x	☞	x	0,82	15
25138	2	PES	225	56	19	25	-	0	2	1	-	-	x	☀	0,5	105	7	☀	x	☞	x	0,56	16
25139	2	PES	225	65	0	35	-	0	2	0	-	-	x	☀	0,5	105	7	☀	x	☞	x	0,54	3
25140	2	PES	225	51	27	22	-	0	2	1	-	-	x	☀	0,5	105	7	☀	x	☞	x	0,59	15
25141	2	PES	225	43	41	16	N	0	2	2	-	-	x	☀	0,5	105	7	☀	x	☞	x	0,67	8
25142	2	PES	225	62	2	36	-	0	2	0	-	-	x	☀	0,5	105	7	☀	x	☞	x	0,55	5
25143	2	PES	225	52	22	26	-	0	2	0	-	-	x	☀	0,5	105	6	☀	x	☞	x	0,60	11
25144	2	PES	225	40	53	7	N	0	3	4	-	-	x	☀	0,5	105	5-6	☀	x	☞	x	0,60	15
25145	2	PES	225	62	5	33	-	0	2	0	-	-	x	☀	0,5	105	6-7	☀	x	☞	x	0,55	11
25146	2	PES	225	29	65	6	NOW	0	3	4	-	-	x	☀	0,5	105	7	☀	x	☞	x	0,74	18
25147	2	PES	225	56	22	22	-	0	2	2	-	-	x	☀	0,5	105	7	☀	x	☞	x	0,64	13
25148	2	PES	225	39	48	13	N	0	3	3	-	-	x	☀	0,5	105	7	☀	x	☞	x	0,69	18
25149	2	PES	240	50	34	16	N	1	3	3	0	1	-	☀	0,25	150	6-7	☀	x	☞	x	0,61	13
25150	2	PES	180	77	23	0	NOSW	0	4	4	-	-	-	☀	0,21	113	5-7	-	-	☞	x	0,56	20
25151	2	PES	180	77	23	0	NOSW	0	4	4	-	-	-	☀	0,21	113	5-7	-	-	☞	x	0,56	21
25152	2	PES	180	77	23	0	NOSW	0	4	4	-	-	-	☀	0,21	113	5-7	-	-	☞	x	0,56	22

Klassifizierung nach
DIN EN 14501

								Durchsicht	Sichtschutz	Blendschutz	Verdunklung	Wärmeschutz				in mm	in g/m ²						FC-Wert	Seite
	PG		B x H in cm	R	A	T	N																	
25153	2	PES	200	50	5	45	-	-	-	-	-	-	-			0,4	180	5-6		x		x	0,59	3
25154	2	PES	200	45	20	35	-	-	-	-	-	-	-			0,4	180	5-6		x		x	-	11
25155	2	PES	200	35	40	25	-	-	-	-	-	-	-			0,4	180	5-6		x		x	0,61	15
25156	2	PES	200	35	40	25	-	-	-	-	-	-	-			0,4	180	5-6		x		x	0,61	13
25157	2	PES	200	45	20	35	-	-	-	-	-	-	-			0,4	180	5-6		x		x	0,61	7
25158	2	PES	200	45	20	35	-	-	-	-	-	-	-			0,4	180	5-6		x		x	0,57	10
25159	2	PES	238	30	54	16	N	3	1	0	-	-	-			0,45	140	5	-	-		x	0,75	19
25160	2	PES	238	52	6	42	-	1	1	0	-	-	-			0,45	140	5	-	-		x	0,64	1
25161	2	PES	238	24	59	17	N	2	1	0	-	-	-			0,45	140	5	-	-		x	0,7	11
25162	2	PES	238	52	6	42	-	2	1	0	-	-	-			0,45	140	5	-	-		x	0,7	8
25163	2	PES	235	67	19	14	N	1	2	2	-	-	-			0,3	160	5-6	-	-		x	-	10
25164	2	PES	235	44	39	17	N	1	2	2	-	-	-			0,3	160	5-6	-	-		x	-	10
25165	2	PES	235	59	27	14	N	1	2	2	-	-	-			0,3	160	5-6	-	-		x	-	17
25166	2	PES	235	18	69	13	N	1	2	2	-	-	-			0,3	160	5-6	-	-		x	-	19
25167	2	Trevira CS	230	39	44	17	N	3	1	1	0	1	x			0,35	170	6-7	-	x		x	0,73	9
25168	2	Trevira CS	230	54	1	45	-	2	1	0	0	1	x			0,35	170	6-7	-	x		x	0,64	1
25169	2	Trevira CS	230	46	23	31	-	2	1	1	0	1	x			0,35	170	6-7	-	x		x	0,64	16
25170	2	Trevira CS	230	17	70	13	N	3	1	1	0	0	x			0,35	170	6-7	-	x		x	0,86	12
25171	2	Trevira CS	230	16	71	13	N	3	1	1	0	0	x			0,35	170	6-7	-	x		x	0,87	19
25172	2	PES	238	55	0	45	-	0	2	0	-	-	-			0,28	160	7	-	x		x	0,58	13
25173	2	PES	240	53	31	16	N	1	2	2	-	-	-			0,29	188	4-5		-		x	-	8
25174	2	PES	240	40	56	4	NOSW	2	3	3	-	-	-			0,29	188	4-5		-		x	-	19
25175	2	PES	240	44	44	12	N	1	1	2	-	-	-			0,29	188	4-5		-		x	-	9
25176	2	PES	210	52	3	45	-	0	0	0	-	1	-			0,2	55	5-6		x		-	0,48	4
25177	2	PES	210	51	25	24	-	0	0	0	-	1	-			0,2	55	5-6		x		-	0,43	17
25178	2	PES	210	8	61	31	-	0	0	0	-	1	-			0,2	55	5-6		x		-	0,49	15
25179	2	PES	210	49	7	44	-	0	0	0	-	1	-			0,2	55	5-6		x		-	0,45	12
25180	2	PES	210	48	7	45	-	0	0	0	-	1	-			0,2	55	5-6		x		-	0,45	11
25181	2	PES	240	55	26	19	N	1	3	3	0	1	-			0,18	115	6-7		x		x	0,63	5
25182	2	PES	240	51	47	2	NOSW	1	3	3	0	1	-			0,18	115	6-7		x		x	0,64	14
25183	2	PES	240	63	24	13	N	1	3	3	0	1	-			0,18	115	6-7		x		x	0,57	14
25184	2	PES	240	53	46	1	NOSW	1	3	3	0	1	-			0,18	115	6-7		x		x	0,63	15
25185	2	PES	240	63	27	10	N	1	3	3	0	1	-			0,18	115	6-7		x		x	0,57	15
25186	2	PES	240	61	30	9	N	1	3	3	0	1	-			0,18	115	6-7		x		x	0,59	17
25187	2	PES	230	32	28	40	-	3	1	1	0	1	-			0,45	220	5-6	-	x		x	0,76	10
25188	2	PES	230	56	1	43	-	3	1	0	0	1	-			0,45	220	5-6	-	x		x	0,61	1
25189	2	PES	230	26	47	27	-	3	1	1	0	1	-			0,45	220	5-6	-	x		x	0,8	7
25190	2	PES	240	50	9	41	-	1	2	2	0	1	-			0,18	90	5-6	-	x		x	0,66	3
25191	2	PES	240	63	15	22	-	0	2	1	-	-	-			0,25	150	5-6		x		x	0,54	6
25192	2	PES	240	61	19	20	N	0	2	2	-	-	-			0,25	150	5-6		x		x	0,55	17
25193	2	PES	240	54	40	6	NOW	0	2	1	-	-	-			0,25	150	5-6		x		x	0,59	18
25194	2	PES	240	65	14	21	-	0	3	4	-	-	-			0,25	150	5-6		x		x	0,52	14
30000	3	PES	270	67	33	0	NOSW	-	-	-	-	-	-			0,3	240	5	-	-		x	-	21
30001	3	PES	270	67	33	0	NOSW	-	-	-	-	-	-			0,3	240	5	-	-		x	-	21
30002	3	PES	270	67	33	0	NOSW	-	-	-	-	-	-			0,3	240	5	-	-		x	-	22
30003	3	PES	270	67	33	0	NOSW	-	-	-	-	-	-			0,3	240	5	-	-		x	-	22
30004	3	PES	270	67	33	0	NOSW	-	-	-	-	-	-			0,3	240	5	-	-		x	-	20
30005	3	PES	235	56	10	34	-	0	2	0	-	-	-			0,18	98	5-7	-	-		x	0,75	5
30006	3	PES	238	51	5	44	-	2	0	1	0	1	-			0,35	145	5-6	-	-		x	0,7	4
30007	3	PES	240	84	16	0	NOSW	0	4	4	-	-	-			0,4	230	4-5	-	-		x	-	20
30008	3	PES	240	84	16	0	NOSW	0	4	4	-	-	-			0,4	230	4-5	-	-		x	-	22

	PG		 B x H in cm	 R	 A	 T		Durchsicht	Sichtschutz	Blendschutz	Verdunklung	Wärmeschutz			 in mm	 in g/m²						FC-Wert	Seite
30009	3	PES	240	84	16	0	NOSW	0	4	4	-	-	-		0,4	230	4-5	-	-		x	-	22
30010	3	PES	240	84	16	0	NOSW	0	4	4	-	-	-		0,4	230	4-5	-	-		x	-	21
30011	3	PES	240	84	16	0	NOSW	0	4	4	-	-	-		0,4	230	4-5	-	-		x	-	22
30012	3	PES	240	84	16	0	NOSW	0	4	4	-	-	-		0,4	230	4-5	-	-		x	-	22
30013	3	PES	240	55	22	23	-	0	2	1	-	-	-		0,17	100	7		x		x	0,58	14
30014	3	PES	240	50	43	7	N	0	3	4	-	-	-		0,17	100	7		x		x	0,59	17
30015	3	PES	240	56	36	8	N	0	3	4	-	-	-		0,17	100	6		x		x	0,56	9
30016	3	Trevira CS	285	54	39	7	N	2	2	1	0	1	x		0,35	140	5-6		-		x	0,59	9
30017	3	Trevira CS	285	52	39	9	N	2	2	1	0	1	x		0,35	140	5-6		-		x	0,57	7
30018	3	Trevira CS	285	53	41	6	NOW	2	2	1	0	1	x		0,35	140	5-6		-		x	0,58	18
30019	3	PES	200	55	0	45	-	-	-	-	-	-	-		0,45	165	4-5		x		x	0,63	4
30020	3	PES	200	35	35	30	-	-	-	-	-	-	-		0,45	165	4-5		x		x	0,65	7
30021	3	PES	200	55	0	45	-	-	-	-	-	-	-		0,45	165	4-5		x		x	0,63	9
30022	3	PES	195	40	0	60	-	-	-	-	-	-	-		0,4	140	6		-		x	-	4
30023	3	PES	240	51	8	41	-	1	1	1	0	1	-		0,2	110	6-7	-	x		x	0,64	2
30024	3	PES	220	74	13	13	N	0	4	4	0	1	x		0,2	160	6-7		x		x	0,53	3
30025	3	PES	220	74	15	11	N	0	4	4	0	1	x		0,2	160	6-7		x		x	0,53	5
30026	3	PES	220	73	20	7	N	0	4	4	0	1	x		0,2	160	6-7		x		x	0,53	8
30027	3	PES	220	66	29	5	NOSW	0	4	4	0	1	x		0,2	160	6-7		x		x	0,57	18
30028	3	PES	235	72	5	23	-	0	2	1	-	-	-		0,34	136	4-7		-		x	0,61	3
30029	3	PES	235	70	7	23	-	0	2	1	-	-	-		0,34	136	4-7		-		x	0,61	6
30030	3	PES	235	66	18	16	N	0	2	2	-	-	-		0,34	136	4-7		-		x	0,61	17
30031	3	PES	235	58	33	9	N	0	3	1	-	-	-		0,34	136	4-7		-		x	0,61	7
30032	3	PES	235	49	16	35	-	0	2	0	-	-	-		0,21	88	5-7	-	-		x	0,69	16
30033	3	PES	235	36	48	16	N	0	2	0	-	-	-		0,21	88	5-7	-	-		x	0,69	18
30034	3	PES	235	57	24	19	N	0	2	0	-	-	-		0,21	88	5-7	-	-		x	0,69	1
30035	3	PES	240	51	5	44	-	0	2	0	-	-	-		0,55	155	7	-	-		x	0,62	1
30036	3	PES	240	39	26	35	-	0	2	0	-	-	-		0,55	155	7	-	-		x	0,68	8
30037	3	PES	240	30	41	29	-	0	2	0	-	-	-		0,55	155	7	-	-		x	0,74	17
30038	3	PES	240	44	56	0	NOSW	0	4	4	1	2	-		0,44	210	5-6	-	-		x	0,61	21
30039	3	PES	240	46	54	0	NOSW	0	4	4	1	2	-		0,44	210	5-6	-	-		x	0,61	22
30040	3	Trevira CS	235	45	3	52	-	2	0	0	-	-	x		0,35	135	5-7	-	-		x	0,74	2
30041	3	Trevira CS	235	20	48	32	-	2	0	0	-	-	x		0,35	135	5-7	-	-		x	0,8	13
30042	3	Trevira CS	235	22	48	30	-	2	0	0	-	-	x		0,35	135	5-7	-	-		x	0,79	15
30043	3	Trevira CS	235	44	6	50	-	2	0	0	-	-	x		0,35	135	5-7	-	-		x	0,74	5
30044	3	80% rec. PES /20% PES	240	50	7	43	-	0	2	0	-	-	-		0,38	175	6		x		x	0,63	17
30045	3	80% rec. PES /20% PES	240	50	6	44	-	0	2	0	-	-	-		0,38	175	6		x		x	0,61	8
30046	3	80% rec. PES /20% PES	240	53	7	40	-	0	2	0	-	-	-		0,38	175	5-6		x		x	0,60	3
30047	3	PES	238	48	9	43	-	1	1	0	-	-	-		0,35	146	7	-	x		x	0,62	13
30048	3	PES	238	49	8	43	-	1	1	0	-	-	-		0,35	146	7	-	x		x	0,61	8
30049	3	recyc. PES	240	77	23	0	NOSW	0	2	4	-	-	-		0,48	290	5-7		x		x	0,62	20
30050	3	recyc. PES	240	77	23	0	NOSW	0	2	4	-	-	-		0,48	290	5-7		x		x	0,62	22
30051	3	recyc. PES	240	77	23	0	NOSW	0	2	4	-	-	-		0,48	290	5-7		x		x	0,62	22
30052	3	80% rec. PES /20% PES	240	48	11	41	-	0	2	0	-	-	-		0,38	175	7		x		x	0,63	16
30053	3	80% rec. PES /20% PES	240	53	3	44	-	0	2	0	-	-	-		0,38	175	7		x		x	0,60	8
30054	3	PES	195	55	0	45	-	-	-	-	-	-	-		0,2	115	6		x		x	-	6
30055	3	PES	230	52	0	48	-	0	2	0	-	-	-		0,35	145	5-6	-	x		x	0,62	3
30056	3	PES	230	36	38	26	-	0	2	0	-	-	-		0,35	145	5-6	-	x		x	0,76	7
30057	3	PES	200	55	0	45	-	-	-	-	-	-	-		0,4	155	6		x		x	-	4
30058	3	80% rec. PES /20% PES	238	66	8	26	-	0	2	1	-	-	-		0,27	155	7		x		x	0,51	4
30059	3	80% rec. PES /20% PES	238	63	13	24	-	0	2	1	-	-	-		0,27	155	7		x		x	0,53	5

Klassifizierung nach DIN EN 14501

								Durchsicht	Sichtschutz	Blendschutz	Verdunklung	Wärmeschutz				in mm	in g/m ²					FC-Wert	Seite
	PG		B x H in cm	R	A	T	N																
30060	3	80% rec. PES /20% PES	238	58	23	19	N	0	2	2	-	-	-			0,27	155	7				0,55	12
30061	3	80% rec. PES /20% PES	238	56	25	19	N	0	2	2	-	-	-			0,27	155	7				0,57	14
30062	3	80% rec. PES /20% PES	238	44	44	12	N	1	2	2	-	-	-			0,27	155	7				0,64	8
30063	3	80% rec. PES /20% PES	238	53	31	16	N	1	2	2	-	-	-			0,27	155	7				0,59	8
30064	3	80% rec. PES /20% PES	238	48	42	10	N	1	2	3	-	-	-			0,27	155	7				0,57	15
30065	3	80% rec. PES /20% PES	238	58	22	20	N	0	2	2	-	-	-			0,27	155	7				0,55	16
30066	3	PES	240	56	5	39	-	1	1	1	0	1	-			0,2	110	6-7				0,6	4
30067	3	PES	235	43	9	48	-	0	2	0	-	-	-			0,28	102	5-7				0,77	5
30068	3	PES	240	59	3	38	-	1	1	1	0	1	-			0,2	110	6-7				0,6	2
30069	3	PES	195	60	0	40	-	-	-	-	-	-	-			0,2	115	6				-	14
30070	3	PES	195	60	0	40	-	-	-	-	-	-	-			0,2	115	6				-	17
30071	3	PES	195	60	0	40	-	-	-	-	-	-	-			0,2	115	6				-	10
30072	3	PES	195	60	0	40	-	-	-	-	-	-	-			0,2	115	6				-	4
30073	3	PES	240	53	9	38	-	1	1	1	0	1	-			0,2	110	6-7				0,63	2
35081	3	PES	215	75	14	11	N	0	4	4	0	1	x			0,2	160	6-7				0,53	4
45011	4	PES	225	83	17	0	NOSW	0	4	4	-	-	-			0,3	205	6-7				0,49	20
45012	4	PES	225	76	24	0	NOSW	0	4	4	-	-	-			0,3	205	6-7				0,61	22
45018	4	PES	225	83	17	0	NOSW	0	4	4	-	-	-			0,3	205	6-7				0,49	21
45046	4	PES	210	74	26	0	NOSW	0	4	4	-	-	-			0,23	163	5				0,6	21
45047	4	PES	210	78	22	0	NOSW	0	4	4	-	-	-			0,23	163	5				0,6	22
45053	4	PES	240	32	28	40	-	2	0	0	-	-	-			0,6	130	6				0,68	9
45054	4	PES	240	44	3	53	-	2	0	0	-	-	-			0,6	130	7				0,68	3
45055	4	recyc. PES	210	75	25	0	NOSW	0	4	4	2	2	-			0,19	152	6				0,58	20
45056	4	recyc. PES	210	75	25	0	NOSW	0	4	4	2	2	-			0,19	152	6				0,58	21
45057	4	PES	230	23	16	61	-	2	0	0	-	-	-			0,55	110	6-7				0,77	18
45058	4	PES	235	29	0	71	-	2	0	0	-	-	-			0,55	110	7				0,77	4
45059	4	PES	240	55	17	28	-	1	3	2	0	1	-			0,35	160	6-7				0,63	6
45060	4	PES	240	36	63	1	NOSW	1	3	2	0	1	-			0,35	160	6-7				0,74	7
45061	4	59% PES, 41% CV	235	51	0	49	-	0	2	0	-	-	-			0,24	100	7				0,60	3
45062	4	PES	230	80	20	0	NOSW	0	4	4	-	-	x			0,34	280	5				0,56	20
45063	4	PES	230	78	22	0	NOSW	0	4	4	-	-	x			0,34	280	5				0,57	21
45064	4	PES	230	76	24	0	NOSW	0	4	4	-	-	x			0,34	280	5				0,57	20
45065	4	59% PES, 41% CV	235	52	2	46	-	0	2	0	-	-	-			0,24	85	7				0,60	2
90000	0	PES	240	46	6	48	-	-	-	-	-	-	-			0,15	85	5				-	1
90001	0	PES	240	45	8	47	-	-	-	-	-	-	-			0,15	85	5				-	6
90002	0	PES	240	43	14	43	-	-	-	-	-	-	-			0,19	100	4-5				-	16
90003	0	PES	240	12	58	30	-	-	-	-	-	-	-			0,15	85	5				-	19
90004	0	PES	240	47	6	47	-	-	-	-	-	-	-			0,16	80	5				-	2
90005	0	PES	240	19	65	16	N	-	-	-	-	-	-			0,16	80	5				-	19
90006	0	PES	240	40	15	45	-	-	-	-	-	-	-			0,16	80	5				-	16
90007	0	PES	240	44	9	47	-	-	-	-	-	-	-			0,16	80	5				-	6
90008	0	PES	240	46	3	51	-	-	-	-	-	-	-			0,14	85	5				-	1
90009	0	PES	240	11	81	8	N	-	-	-	-	-	-			0,4	153	6				-	15
90010	0	PES	240	3	95	2	NOSW	-	-	-	-	-	-			0,4	153	4-5				-	19
90011	0	PES	240	38	26	36	-	-	-	-	-	-	-			0,4	153	3-4				-	12
90012	0	PES	200	11	55	34	-	-	-	-	-	-	-			0,2	135	5-6				-	13
90013	0	PES	200	18	30	52	-	-	-	-	-	-	-			0,2	135	5-6				-	10
90014	0	PES	200	25	28	47	-	-	-	-	-	-	-			0,2	135	5-6				-	11
90015	0	PES	200	33	4	63	-	-	-	-	-	-	-			0,2	135	5-6				-	1
90016	0	PES	200	49	20	31	-	-	-	-	-	-	-			0,2	135	5-6				-	7
90017	0	PES	200	8	46	46	-	-	-	-	-	-	-			0,2	135	5-6				-	14