

ISP118
INSEKTENSCHUTZ PLISSEE-EINFLÜGELIG

ISP218
INSEKTENSCHUTZ PLISSEE-ZWEIFLÜGELIG

- PLATZSPAREND - PERFEKT FÜR KLEINE BALKONE UND TERRASSEN
- ÜBER DIE GESAMTE HÖHE VON INNEN UND AUSSEN BEDIENBAR
- PERFEKTE DICHTUNG DURCH MAGNETVERSCHLUSS
- IDEAL ZUM NACHRÜSTEN BESTEHENDER SYSTEME
- OPTIONAL MIT SCHRÄGER BODENSCHIENE
- OPTIONAL MIT 3- BZW. 4-SEITIGEM MONTAGERAHMEN

Insektenschutzsystem mit plissiertem Material, horizontalen Falten und Bremsbedienung, speziell für Türen. Es ist Ein,- oder Zweiflügelig lieferbar. Die Bodenschiene mit einer Höhe von 7 mm erleichtert den Durchgang. Das plissierte Material wird standardgemäß in der Farbe schwarz geliefert. Montagerahmen 4-seitig umlaufend.




GAZE SCHWARZ – STANDARD




BEFESTIGUNGSSYSTEM


Festhalteklammer



Baionettsystem



Montagerahmen von vorne verschraubt inkl. Abdeckkappe

OPTION - BODENSCHIENE SCHRÄG 7°




ISP118-MR4 EINFLÜGELIG


linke Seite


rechte Seite

ISP218-MR4 ZWEIFLÜGELIG




MASSANGABEN MASSE **ISP118-MR4** EINFLÜGELIG	
BREITE cm	60 - 223
HÖHE cm	85 - 258

MASSANGABEN **ISP218-MR4** ZWEIFLÜGELIG	
BREITE cm	140 - 363
HÖHE cm	85 - 258


BESTELLMASSE Breite = Lichtes Breitenmaß – 5 mm (max. 223 cm)
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 5 mm (max. 258 cm)

EINBAUTIEFE 22 mm

ÖFFNUNGSRICHTUNG Ansicht von außen



ISP118-MR4 linke Seite



ISP118-MR4 rechte Seite




L (links)



R (rechts)


VERTIKALSCHNITT




PAKETBREITE TÜRE (Griffleiste + Gaze + Befestigungsprofil)

Tür Gesamtbreite	Paketbreite
-70 cm	8 cm
-100 cm	9 cm
-130 cm	10 cm
-160 cm	11 cm
-190 cm	12 cm
-220 cm	13 cm

3-D ANSICHT




HORIZONTALSCHNITT




BESTELLMASSE Breite = Lichtes Breitenmaß – 5 mm (max. 363 cm)
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 5 mm (max. 258 cm)

EINBAUTIEFE 22 mm

ÖFFNUNGSRICHTUNG Ansicht von außen




ISP218-MR4 – zweiflügelig




L (links) R (rechts)

VERTIKALSCHNITT




PAKETBREITE TÜRE (Griffleiste + Gaze + Befestigungsprofil)	
Tür Gesamtbreite je Seite	Paketbreite je Seite
-70 cm	8 cm
-100 cm	9 cm
-130 cm	10 cm
-160 cm	11 cm
-180 cm	12 cm


3-D ANSICHT



HORIZONTALSCHNITT




OBJEKTFÜHRUNGSSCHIENE




KOMBINATION INSEKTENSCHUTZPLISSEE				
Lamellentyp	C80	Z75	Z90	S93
min. Schachttiefe	14	14	15	15
OFS TYP A, B, C	X	X	X	X
TOFS TYP K, L, M	X	X	X	X
UP25 TYP 1&2	X	X	X	X


TELESKOPFÜHRUNGSSCHIENE



UNTERPUTZFÜHRUNGSSCHIENE



VERTIKALSCHNITT ISO-USI*



* gilt auch für BAP-ISO Blende

SOFTSCHIENENEINPUTZPROFIL

