



SSR-NF

SONNENSCHUTZROLLO MIT NOPPENFÜHRUNG



- OPTIMALER BLEND- UND HITZESCHUTZ
- FEDERMOTOR MIT SLOW-LIFTFUNKTION
- NOPPENFÜHRUNG FÜR HOHE WINDSTABILITÄT
- GROSSE FARBAUSWAHL AN HOCHWERTIGEN STOFFEN
- INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG

Sonnenschutzrollos sind durch den praktischen Auszug immer einsatzbereit und verschwinden einfach wieder in ihren Kassetten, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Die Federliftmechanik von VALETTA ermöglicht ein besonders sanftes Aufwickeln des Behangs. Es stehen Behänge mit einer großen Vielfalt an Farben und Materialien für unterschiedlichste Einsatzbereiche zur Verfügung.



MASSGRENZEN	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	52.6 cm	170 cm
ELEMENTHÖHE	30 cm	220 cm



MAXIMALE ANLAGENHÖHE	
BESPANNUNG	
SOLTIS 86-99	bis 220 cm
Soltis B92, B702	bis 160 cm
VERDUNKELUNGSGEWEBE	bis 200 cm
Screen 295, 299	bis 160 cm
Twilight Pearl	bis 160 cm

TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG

Kassette; Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard: Screen 295; Screen 299; Soltis 86; Soltis 88; Soltis 92; Soltis 99; Twilight PEARL 297; Verdunkelungsgewebe; Gestellfarben Standard; inkl. Federmotor mit Lift-Funktion (FML)

KASSETTE

einteilig; 2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Behangeinlauf außen und innen mit Bürstendichtung; Kassette groß 53 x 53 mm

TECHNIK

selbsttätige Behangaufwicklung; integrierter Federantrieb; höhenverstellbare Endrastung der Griffleiste; Behang an Welle und Griffleiste mit Keder in Kedernut fixiert

GESTELLFARBEN STANDARD

A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g

GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

01 RAL-Sonderfarben; 02 HF-Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben

FÜHRUNGSSCHIENE

Aluminium; stranggepresst; 16 x 41 mm; Oberfläche pulverbeschichtet

GRIFFLEISTE

Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm

BESPANNUNG STANDARD

Screen 295; Screen 299; Soltis 86; Soltis 88; Soltis 92; Soltis 99; Twilight PEARL 297; Verdunkelungsgewebe

BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

Soltis B92

ANTRIEB

Federwelle 22/24 mm ; Aluminium; stranggepresst; integrierter Federantrieb; selbsttätige Behangaufwicklung; Federmotor mit Liftfunktion für sanftes und kontrolliertes Aufwickeln des Behangs; Nachspannen der Feder von außen ohne öffnen der Kassette

MONTAGE


Fenstermontage; Nischenmontage

AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR


ANW 3; ASQ

ÜBERSICHT BEHANG		
ARTIKEL		EIGENSCHAFTEN PRODUKTHINWEISE
Screen 295		hohe UV-Stabilität; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; schwer entflammbar
Screen 299		hohe UV-Stabilität; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; schwer entflammbar
Soltis 86		schwer entflammbar; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; Flächenstabilität; Sicht nach draußen weiterhin garantiert; leichte Pflege
Soltis 92		beste thermische Leistungswerte; schwer entflammbar; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; hohe mechanische Festigkeit; Flächenstabilität
Soltis B92		lichtundurchlässig, verdunkelnd; schwer entflammbar; hohe mechanische Festigkeit; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; 100% recycelbar
Soltis 96		hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; hohe UV-Stabilität; schwer entflammbar; leichte Pflege
Soltis 99		hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; hohe UV-Stabilität; Aluminium Rückseite; schwer entflammbar; zweifärbig Außen/Innen; leichte Pflege
Twilight PEARL 297		hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; 100% PVC-frei; hohe UV-Stabilität; schwer entflammbar; Textiler Charakter
Verdunkelungsgewebe Starlet FR240		lichtundurchlässig, verdunkelnd; zertifiziert B1 schwer brennbar lt. ÖNORM B3820; Textiler Charakter; zweifärbig Außen/Innen; nur für Innenbereich

TECHNIK UND ABMESSUNGEN




KASSETTE




einteilig; 2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Behangeinlauf außen und innen mit Bürstendichtung; Kassette groß 53 x 53 mm

FÜHRUNGSSCHIENE




Aluminium; stranggepresst; 16 x 41 mm; Oberfläche pulverbeschichtet

GRIFFLEISTE




Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste

FML FEDERMOTOR MIT LIFT-FUNKTION



Federmotor mit Liftfunktion für Behangaufwicklung mit „Slow-Lift“ Funktion. Ermöglicht ein kontrolliertes und sanftes Aufwickeln des Behanges. Die Aufzugsfeder kann von außen ohne Öffnen der Kassette nachgespannt bzw. entspannt werden (bei ISR, SSR).


NOPPENFÜHRUNG-NF



Noppenführung für einen sicheren Lauf in der Führungsschiene und eine hohe Windbeständigkeit.
Bei einer Noppenführung ist keine Zwischenrastung möglich.



BESTELLANGABEN



BESTELLMASS BREITE:
Fertige Breite = Architekturlichte- 0,5 cm

BESTELLMASS HÖHE:
Fertige Höhe = Architekturlichte- 0,5 cm

