DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



ISS 111

SCHWENKRAHMEN MIT SCHARNIERE INKL. INTEGRIERTEM FEDERSCHLIESSER

- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- SOFT-FEDERSCHLIESSER FÜR AUTOMATISCHES UND SANFTES SCHLIESSEN
- PERFEKTE DICHTUNG DURCH MAGNETVERSCHLUSS
- ECKVERBINDUNGEN AUF GEHRUNG GEARBEITET
- ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE OPTIK
- KATZENKLAPPE OPTIONAL

Festrahmen außen aufliegend. Montage mit 4 Federstiften bzw. zwischen den Rollladenführungen. Zwei umlaufende T-Nuten mit Bürsten zur Abdichtung. Wahlweise zur Stock- (Standard) oder Nischenmontage. Für Fenster ohne überstehenden Wetterschenkel.




MASSGRENZEN	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	60 cm	130 cm
ELEMENTHÖHE	150 cm	220 cm

TECHNIK UND MATERIALIEN


RAHMEN	Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder
BLENDE	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem
BÜRSTE	qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); umlaufend zum Fenster; optional für Nische; optional 31 mm Sonderbürste nach Unten (SBÜ)
SPROSSE	senkrecht; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe; ab 100 cm Breite; Aluminiumprofil; 15 x 12 mm; stranggespresst; pulverbeschichtet; mit Kunststoffverbindern
GRIFFLEISTE	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; flächenbündig; 78 x 12 mm; stabil mit Rahmen verschraubt; beidseitig durchgehender Griffsteg
SCHARNIER	Metalldruckguss; pulverbeschichtet; Standardfarben: weiss, grau, ockerbraun; inkl. Soft-Federschließer
MAGNET	runde Magnete im Profil integriert ; inkl. rundem Halteplättchen aus verzinktem Stahl zur Stockmontage; für ein sauberes und dichtes Schließen
TRITTSCHUTZ	Aluminium ; stranggepresst; pulverbeschichtet; Höhe 10 cm; mit Rahmen verschraubt
VERBINDUNG	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus strangepressten Aluiniumprofilen
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; RAL3004m; RAL6005m; RAL6768m; RAL7004m; RAL7016m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g;
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	RAL-Sonderfarben; Sonder-Eloxal; HFM-DHM-DM-Farben; HF-Farben; IFN IGP-DURAxal; NCS-Farben; HDH-Holzdekorfarben; HDS-Farben
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze; Klarsichtgaze; Pollenschutzgaze; Petscreen; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Soltisbespannung
MONTAGE	Fenstermontage
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	SBÜ; ZSP; ISS-KAKLA; ISS 118 Bogen; ISS 120 Trapez; ISS 124 Fünfeck

SONDERBÜRSTE


Typ SBü
Option
Sonder-**Bü**rste
nach unten als
Bodendichtung



LOTSCHNITT: FÜR HOLZFENSTER



LOTSCHNITT: FÜR KUNSTSTOFFFENSTER






Griffleiste



Scharniere außen und Trittschutz




Magnetplatte versenkt


Halteplättchen für Magnet

WAAGSCHNITT

Ansicht 1:1



WAAGSCHNITT IN VERBINDUNG MIT ROLLLADEN FÜHRUNGSSCHIENE



WAAGSCHNITT

