

Artikelnummer	CLA1-ü
Artikelname	CLASSIC übergreuzte Tragrohrmarkise PG1
Vorgesehener Verwendungszweck	Markise für die Verwendung im Außenbereich

#### Produktbeschreibung

Spezielle Tragrohrmarkise, als Sonnenschutz für schmale und tiefe Flächen (mehr Ausfall als Breite). Die Basis bildet ein Vierkant-Tragrohr und seitliche Lager aus Aluminium. Die übereinanderliegenden geschränkten Arme ermöglichen bei kleiner Breite einen großen Ausfall. Das runde Ausfallprofil ist mit einem Volant ausgestattet. Der Neigungswinkel der Markise wird einfach über eine Spindel eingestellt. Die Markise kann an Wand, Decke oder Dachsparren montiert werden.

Ausfall max.	400
Ausfall min.	150
Neigungswinkel	0-40°
Gewicht	ca. 13 kg/m
Grundausrüstung	Tragrohr; Gelenkarme; Ausfallprofil; Bespannung; Volant; Kurbel; Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage; oder; Konsole für Deckenmontage; pulverbeschichtet; Neigungswinkelverstellung 0°-40°; optional; Aufpreis; Konsole für Dachsparrenmontage
Technik	Antriebseinheit selbsttragend; GFT-Getriebe mit integriertem Freilauf und Spindelsperre; Gelenkarme mit innenliegenden Federn und verstärktem Gelenkband
Tuchwelle	Flachnutwelle; Ø 78 mm; aus verzinktem Stahl; rollgeformt; bei Ausfall 400 cm; Ø 90 mm
Seitenteil	Seitenlager; Aluminium-Druckguss; pulverbeschichtet
Tragrohr	Stahlrohr; vierkant; 40 x 40 x 2 mm; verzinkt; pulverbeschichtet
Gelenkarme	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; Gelenke aus Aluminium-Druckguss; Kraftübertragung mit innenliegenden Doppelfederzügen; geschränkte Bauweise mit linker Arm unten liegend - rechter Arm oben ; zweiteiliger Armanschlag
Ausfallprofil	Aluminium; stranggepresst; runde Form; pulverbeschichtet; seitliche Endkappen aus Kunststoff passend
Konsole	Aluminium Konsole für Wandmontage; oder; Konsole für Deckenmontage; pulverbeschichtet; Neigungswinkelverstellung 0°-40°; optional; Aufpreis; Konsole für Dachsparrenmontage
Gestellfarben Standard	DB703; RAL8019m; RAL9006m; RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	RAL-Sonderfarben
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; 100% Premiumacryl; spinndüsengefärbt; Öl- und schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität; Bahnenware 120 cm mit Naht in Ausfallrichtung - Ultraschallverklebt unter Verwendung eines UV- und hochwittterungsbeständigen Spezialklebers; Mittelnah mit 2 cm Überlappung; Saumbreite 4 cm; Tuchbreite = Markisenbreite - 18 cm
Bespannung Preisgruppe 1	30A; 314; 315; 320; 364
Bespannung Preisgruppe 2	308; 338; 353; 355; 370; 385; Soltis 96
Bespannung Ausführungsoptionen	314 D10; 324
Volant	Standard; Form 2; Höhe 300 mm; mit Einfassband passend; Standardausführung gleich Markisenstoff; mit Rundkeder in Fallschiene befestigt; alternative Stoffwahl möglich; optional; Form 1 - 6

---

Antrieb	mit GFT-Getriebe, integriertem Freilauf und Spindelsperre ; Getriebe mit 3:1 Untersetzung; wartungsfrei; abnehmbare Kurbel in Standardlängen 100- 220 cm; Kurbelfarben weiss, braun, schwarz; optional Motor drahtgebunden oder Funkmotor; mit elektronischer Wegmessung; programmierbarer Endlagenabschaltung; Thermoschutzschalter
Antrieb Standard	Kurbel
Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Antrieb Elektronisch	Funkmotor io; Motor drahtgebunden
Ausführungsoptionen	
Ausführungsoptionen- Zubehör	DKC; DS; RDM; WKC
Montage	Wandmontage; Deckenmontage; Dachsparrenmontage