Rev. 0/2020

ISO-USI I ISO-V KOMPLETTIERUNG
BESTELLFORMULAR

VALETTA® SONNENSCHUTZTECHNIK

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Kommission:	

Gewünschte Lieferwoche _____
☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____


Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

Seite 1 von ___

	Raffstore	Verbund Raffstore	Wendung	Option
			Standard 90° (80er C-Lamelle Standard 150°)	Sonder-lamellen-stellung (Aufpreis)
Kurbel	☐ RA65K	☐ RA75K	-	☐ A Arbeitsstellung
	☐ RA80K	☐ RA90K	-	
	☐ RA80FK	☐ RA93K	☐ Option 120°	☐ AT Arbeitsstellung mit Tageslicht-lenkung
Motor	☐ RA65M	☐ RA75M	-	
	☐ RA80M	☐ RA90M	-	
	☐ RA80FM	☐ RA93M	☐ Option 120°	

LAMELLENFARBE STANDARD	LAMELLENFARBE RAL (Aufpreis)

FREMDFABRIKAT FIRMA / TYP	
A	Schachtauslass (cm)
B	Schachthöhe (cm)




SEILFÜHRUNG TYP G I H I I

Abzugmaße auf Bestellhöhe
Typ G: -3 cm
Typ H: -4 cm
Ausladung: G = 55 - 76 cm
H = 83 - 104 cm




Abzugmaße auf Bestellhöhe
Typ I: -7 cm



OPTION: (Aufpreis)
Seil-Bodenabspanner (natur eloxiert)

OBJEKTFÜHRUNGSSCHIENE MIT HALTER		
☐	A	5,0 - 7,0 cm
☐	B	7,1 - 10,0 cm
☐	C	10,1 - 14,5 cm



TELESKOPHALTER „TOFS“			MASSE
☐	K	5,0 - 15,0 cm	
☐	L	16,0 - 25,0 cm	
☐	M	25,0 - 35,0 cm	

UP25-PROFIL	
☐	Typ 1
☐	Typ 2

SOFTFÜHRUNGSSCHIENE	VALETTA STANDARDFARBEN ★ wird in HWF geliefert (AUSLAUFEND 2021)																SONDER-FARBEN (Aufpreis)
E= 5,9 cm (C65, C80, Z75, Z90) (Min. Schachtauslass 12cm) F= 7,4 cm (Z90, S93) (Min. Schachtauslass 13,5cm) **OPTION ISR/ISS:** E= 5,9 cm (Z90, S93) **OPTION:** EINPUTZPROFIL für E, F (Aufpreis)		A6C0	RAL9016g glänzend	★ RAL8019m matt	★ RAL6005m matt	★ RAL8001m matt	★ RAL7016m matt	★ DB703 Feinstruktur	★ RAL9007m matt	★ RAL9006m matt	★ RAL3004m matt	★ RAL8017m matt	★ RAL8007m matt	★ RAL8003m matt	★ RAL6768m matt	★ RAL7004m matt	★ RAL7035m matt	RAL:
		natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Anthrazitgrau	Eisenglimmer	Graualuminium	Weißaluminium	Purpurrot	Schokoladenbraun	Rehbraun	Lehmbraun	Dunkelbraun	Signalgrau	Lichtgrau	ELOXAL:
SOFTFÜHRUNGSSCHIENE																		
UNTERLEISTE																		
OBJEKTFÜHRUNGSSCHIENE																		
UP25-PROFIL Typ 2																		
INSEKTENSCHUTZ ALUTEILE																		
BESPANNUNG		☐	grau	☐	schwarz	☐	Klarsicht	☐	Aktivgaze	☐	Pollenschutz							

Alle Angaben Innen v. li. nach re.		ARCH. LICHTE (Mauerlichte) Breite und Höhe - 0,5 cm		Seilführung G, H, I	SCHIENEN-OPTIONEN				SCHIENEN + HALTER				GEKOP. ANLAGE	MOTOR					KURBEL		ANTRIEBSFÜHRUNG			ANTRIEBS-SEITE	INSEKTENSCHUTZ													
														☐ MM1 I MM2 ☐ E-MM1 I E-MM2 ☐ G-MM1 I G-MM2 ☐ MM1PT I MM2PT					45°	90°	Anl. Außenkante bis Mitte Antrieb			von Innen gesehen		rollbar		Festrahmen			Schwenk-/Schieberahmen Maße werden berechnet!							Anschlag nach DIN von Außen gesehen bei Schwenk-rahmen	
Pos	Stk	Schienen-aussenmaß = Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)		5° Schrägschnitt Fenster	2° Schrägschnitt Türen	..° Schrägschnitt Sonder	Schienenüberlänge (cm)	Typ A bis F (Tofs K, L, M)	EIN-PUTZ-PROFIL ★ Links	EIN-PUTZ-PROFIL ★ Rechts	Einfach	Doppel	Schienen Abstand (cm)	Motor	DuoDrive Motor	Funkmotor	DuoDrive Funkmotor	io-Funkmotor	weiß	braun	Luft-dicht	innerhalb der Anlage (cm)	Standard	außerhalb der Anlage (cm)	Links	Rechts	ISR-USI	ISR-USI-NF	ISS Typ	Fertige Höhe (cm)	ISS109 Haken-länge (cm) Maß A	OGL ☐ ISS Typ	Platzierung OGL bei ISS114/115 lt. DIN v. Außen Links	Platzierung OGL bei ISS114/115 lt. DIN v. Außen Rechts	Option: ISS114 Bodenprofil	Maßabweichung Höhe Griff-leiste Maß X	Maßabweichung Breite des rechten Flügels von Außen Maß E	Links	Rechts

Kurbellänge (cm) - 0 +

★ Außenmaß je Einputzprofil -1,5 cm = Fertige Breite (Schienenaußenmaß)

Rev. 0/2020

BESTELLER	
Firma: Name:	
Kommission:	

ISO-USI I ISO-V KOMPLETTIERUNG

BESTELLFORMULAR

VALETTA SONNENSCHUTZTECHNIK

Seite ____ von ____

Alle Angaben Innen v. li. nach re.		ARCH. LICHTE (Mauerlichte) Breite und Höhe - 0,5 cm			SCHIENEN-OPTIONEN				SCHIENEN + HALTER				GEKOP. ANLAGE	MOTOR					KURBEL		ANTRIEBSFÜHRUNG			ANTRIEBS-SEITE		INSEKTENSCHUTZ															
														☐ MM1 I MM2 ☐ E-MM1 I E-MM2 ☐ G-MM1 I G-MM2 ☐ MM1PT I MM2PT					45°	90°	Anl. Außenkante bis Mitte Antrieb			von Innen gesehen		rollbar		Festrahmen			Schwenk-/Schieberahmen Maße werden berechnet!							Anschlag nach DIN von Außen gesehen bei Schwenkrahmen	
Pos	Stk	Schienenaussenmaß = Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)	Seilführung G, H, I	5° Schrägschnitt Fenster	2° Schrägschnitt Türen	... ° Schrägschnitt Sonder	Schienenüberlänge (cm)	Typ A bis F (Tofs K, L, M)	EIN-PUTZ-PROFIL ★ Links	EIN-PUTZ-PROFIL ★ Rechts	Einfach	Doppel	Schienen Abstand (cm)	Motor	DuoDrive Motor	Funkmotor	DuoDrive Funkmotor	io-Funkmotor	weiß / braun / Luftdicht	Kurbellänge (cm)	innerhalb der Anlage (cm) -	Standard 0	außerhalb der Anlage (cm) +	Links	Rechts	ISR-USI	ISR-USI-NF	ISS Typ	Fertige Höhe (cm)	ISS109 Hakenlänge (cm) Maß A	OGL ☐ ISS Typ	Platzierung OGL bei ISS114/115 lt. DIN v. Außen Links	Platzierung OGL bei ISS114/115 lt. DIN v. Außen Rechts	Option: ISS114 Bodenprofil	Maßabweichung Höhe Griffleiste Maß X	Maßabweichung Breite des rechten Flügels von Außen Maß E	Links	Rechts

★ Außenmaß je Einputzprofil -1,5 cm = Fertige Breite (Schienenaußenmaß)

INFO/ZUBEHÖR: